

Euromat NV met vestigingen te

- Wijnegem Mercksemsebaan 290
- Machelen Budasteenweg 3
- Oostakker Traktaatweg 6
- Gosselies Rue de namur 141
- Tielt Szamotulystraat 16

EUROMAT

VERHUUR - VERKOOP - SERVICE

E-power stroomgroep EPSR50TDE Stage V (met roetfilter) (+ extra opties)

- Vermogen max 48 kVA
- Vermogen – continu 43 kVA
- Ampere monofasig 62A 1 x 230V
- Ampere 3-fasig 62A 3 x 400V
- Motor **Yanmar**
- Type Motor 4TNV98C-IYE
- Vermogen 44 kW @ 1.500 t/m
- Cilinderinhoud..... 3319 cm³
- Starter elektrisch
- Toerental 1.500 tpm
- Cilinders 4
- Tankinhoud 310 liter
- Verbruik bij 75% 7.3 l/h
- Verbruik bij 100% 9.7 l/h
- Autonomie bij 75% 44 uur
- Autonomie bij 100%..... 32 uur
- Brandstof Diesel
- Geluidsniveau op 7m..... 63 dB(A)
- Afmetingen lxbxh 233x110x153 cm
- Gewicht..... 1236 - 1523 kg
- RAL kleur 5005 of 5015 blauw



Foto : E-power EPSR50TDE : kleur en details kunnen verschillen afhankelijk de bestelde opties

Alternator

- Merk..... Leroy Somer LSA42.3M7 AREP
- Spanning 3x400V en 1x230V
- Frequentie 50 Hz
- Beschermingsgraad..... IP23



Versie standaard

- Aardlekschakelaar 30 mA, met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Automatische spanningsregelaar AVR + AREP
- Bevestigingsogen voor transport
- Brandstofmeter
- Centraal hijs oog
- Elektrische start, inclusief onderhoudsvrije accu
- Electronische toerentalregeling
- Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Oliedrukcontrolelamp
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter

Voorziene rental opties

- Deep Sea Electronics 4520 controle- en startmodule
- Documentenhouder
- Dubbele minimumbrandstofniveau-schakelaar (alarm+uitschakeling)
- Dubbelwandige brandstoftank
- Frequentiemeter
- Gegalvaniseerd chasis met geïntegreerde vorkliftgaten en 20 mm bumper
- Minimum koelvloeistofschakelaar
- Verlichting controlepaneel
- Voltmeter-omschakelaar
- Amperemeter-omschakelaar
- Brandstof-waterafscheider
- Bevestigingsogen voor transport
- Vermogensaansluitklemmen



Stekkers

- 2 x 230 V mono – 16 A (Shuko)
- 1 x CEE 230V mono -16 A
- 1 x CEE 400V 5P – 32 A
- 1 x CEE 400V 5P – 63 A

Speciale extra voorziene opties

- batterijschakelaar
- 3 wegs kraan met mogelijkheid aansluiten externe brandstoftank (brandstoftank niet voorzien) met zwaardere brandstofpomp