

Euromat NV met vestigingen te

- Wijnegem Mercksemsebaan 290
- Machelen Budasteenweg 3
- Oostakker Traktaatweg 6
- Gosselies Rue de namur 141
- Tielt Szamotulystraat 16

# EUROMAT

VERHUUR - VERKOOP - SERVICE

## E-power stroomgroep EPSR60TDE Stage V (met roetfilter) (+ extra opties)

- Vermogen max ..... 60 kVA
- Vermogen – continu ..... 55 kVA
- Ampere ..... monofasig 79A 1 x 230V
- Ampere ..... 3-fasig 79A 3 x 400V
- Motor ..... **Iveco**
- Type Motor ..... F34TEVP01
- Vermogen ..... 54 kW @ 1.500 t/m
- Cilinderinhoud..... 3400 cm<sup>3</sup>
- Starter ..... elektrisch
- Toerental ..... 1.500 tpm
- Cilinders ..... 4
- Tankinhoud ..... 327 liter
- Verbruik bij 75% ..... 11.9 l/h
- Verbruik bij 100% ..... 13.6 l/h
- Autonomie bij 75% ..... 27 uur
- Autonomie bij 100%..... 24 uur
- Brandstof ..... Diesel
- Geluidsniveau op 7m..... 61 dB(A)
- Afmetingen lxbxh ..... 276x113x190 cm
- Gewicht..... 1591 - 1910 kg
- RAL kleur ..... 5005 - 5015 blauw



Foto : E-power EPSR60TDE : kleur en details kunnen verschillen afhankelijk de bestelde opties

### Alternator

- Merk..... Leroy Somer LSA42.3L9 AREP
- Spanning ..... 3x400V en 1x230V
- Frequentie ..... 50 Hz
- Beschermingsgraad..... IP23



## Versie standaard

- Aardlekschakelaar 30 mA, met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Automatische spanningsregelaar AVR + AREP
- Bevestigingsogen voor transport
- Brandstofmeter
- Centraal hijs oog
- Elektrische start, inclusief onderhoudsvrije accu
- Electronische toerentalregeling
- Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Oliedrukcontrolelamp
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter

## Voorziene rental opties

- Deep Sea Electronics 4520 controle- en startmodule
- Documentenhouder
- Dubbele minimumbrandstofniveau-schakelaar (alarm+uitschakeling)
- Dubbelwandige brandstoftank
- Frequentiemeter
- Gegalvaniseerd chasis met geïntegreerde vorkliftgaten en 20 mm bumper
- Verlichting controlepaneel
- Voltmeter-omschakelaar
- Amperemeter-omschakelaar
- Brandstof-waterafscheider
- Bevestigingsogen voor transport
- Vermogensaansluitklemmen



## Stekkers

- 1 x 230 V mono – 16 A (Shuko)
- 1 x CEE 230V mono -16 A
- 1 x CEE 400V 5P – 16 A
- 1 x CEE 400V 5P – 32 A
- 1 x CEE 400V 5P – 63 A
- 1 x CEE 400V 5P – 125 A
- Powersafe Connections

## Speciale extra voorziene opties

- batterij-schakelaar
- 3 wegs kraan met mogelijkheid aansluiten externe brandstoftank (brandstoftank niet voorzien) met zwaardere brandstofpomp