



**Tweetraps direct
aangedreven zuiger
compressoren**

ELGi[®]
Always Better.



CIN: L29120TZ1960PLC000351

Voldeet aan uw behoeften



Veiligheid en capaciteit gegarandeerd met CE PED-gecertificeerde persluchtank



Gegarandeerde langere levensduur met gietijzeren en smeedstalen componenten




Groter warmteoverdrachtoppervlak voor een optimale luchtuitlaattemperatuur



Onderhoudsvrije RVS kleplaten

Altijd betrouwbaar


Premiumfuncties*



Maximale omgevingstemperatuur **50° C**



7% – meer debiet



Stille werking **70–75 dB(A)**



9% lagere voetafdruk



60% lagere olieversningskosten



25% lagere servicekosten

Het voordeel van directe aandrijving



Unieke geïntegreerde aandrijving met compact topblok ontwerp

Lage bedrijfssnelheid met behulp van **zeer efficiënte 6-polige motor**



Gemeenschappelijke koelventilator voor: **energie-efficiëntie en energiebesparing**



Geoptimaliseerd ontwerp van zuiger en ringen voor een langere levensduur



Star Delta Starter als standaard met **noodknop en urenteller.**



Mogelijkheid om in bedrijf **en stand-by** of beide in bedrijf



*Gem. waarden tussen verschillende modellen
Waarden in vergelijking met modellen met conventionele riemaandrijving



Simplex

Duplex

Technical Specification

Model	Vermogen		Comp. snelheid rpm	Maximale werkdruk		Vrije luchtlevering		Afmetingen in mm			Gewicht kg	Perslucht tank liter
	HP	kW		bar (g)	psi (g)	lpm	cfm	lengte	breedte	hoogte		
TS 03 LD	3	2.2	970	12	175	255	9	1369	569	1093	210	160
TS 05 LD	5	3.7	962	12	175	418	14.75	1535	579	1118	240	250
TS 07 LD	7.5	5.5	968	12	175	637	22.5	1535	583	1137	275	250
TS 10 LD	10	7.5	962	12	175	850	30	1975	797	1161	460	500
TS 15 LD	15	11	968	12	175	1274	45	1975	809	1186	540	500

- Vrije luchtlevering gemeten volgens ISO 1217 bij een nominale druk van 10 bar.
- Technische specificaties kunnen vanwege voortdurende technische verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- * Duplex - Twee 5 HP-topblokken die fungeren als 10 HP en twee 7,5 HP-topblokken die fungeren als 15 HP.
- 400 V, 3 ph, 50 Hz

Accessoires voor ELGi Airmate



EYL-afvoer



Koellucht droger



Vochtafscheider



AF-filter



Perslucht tank

Originele reserveonderdelen

Voor verhoogde prestaties en productiviteit



ELGi®

Always Better.

ELGI COMPRESSORS EUROPE S.R.L.

Dreve Richelle 167, 1410 Waterloo, Belgium.

T: +32 2 828 01 44, **E:** euenquiry@elgi.com

W: www.elgi.com/eu

Distributed by

